

コンマ 堆肥散布機

コンポスキヤツタ

有機栽培で美味しく
安全な作物の生産に

2022年度 新商品

ハウスや狭い園地に！

CM-T3500a

小売価格 1,221,000 円 (税抜価格 1,110,000円)

ホッパー容量 350ℓ



散布性能



スピナー



オーガ、ドラムビーター

※最大積載量170kg

●前方に設置してある高速回転のスピナーで堆肥や肥料を均一に全面散布します。(散布巾 CM-T3500a:2~4m、CM-T81Aa: 2~6m)
オーガと特殊形状のドラムビーターで堆肥をほぐしながら強制的にスピナーに送り出します。(オーガはCM-T3500aのみに搭載)

利便性



カバー脱着前



カバー脱着後

●ホッパー両側のカバーを脱着できるように改良した為、手作業による堆肥や肥料の積み込みが楽になりました。(CM-T3500aのみ)

操作性



ハンドル (CM-T3500a)



ハンドル (CM-T81Aa)

●シャッター開閉ハンドルを操作パネル側に設置。従来より簡単に散布量の調整ができます。
※CM-T3500aとCM-T81Aaではハンドルの位置・形状が異なります。



シャッター

作業性能

●操作側にワイドステップを装備。(CM-T81Aaのみ)
※一般公道での乗車はできません。



ワイドステップ

●微量散布ができるシャッターとベルト搬送のため、10a当り5袋(1袋20kg入)ぐらいからの少量散布が可能です。

●ベルト搬送、スピナー、シャッター、それぞれの組み合わせで、ワラ完熟堆肥・鶏フン堆肥・粃殻堆肥・パーク堆肥・オガクズ堆肥・化成肥料を散布する事ができます。



コンセンターベルト

※水分の多い生堆肥は散布できません。



ホッパー容量 700ℓ

CM-T81Aa 散布巾調節板付き

余裕の積載量！

小売価格 1,507,000 円 (税抜価格 1,370,000円)

在庫
限り



CM-T200 小売価格 682,000 円 (税抜価格 620,000円)

※ ホッパ容量200ℓ、各種アタッチ付き、
クローラ中心距離300mm



散布動画はこちら！



作業例 アタッチメントを使用する事で多様な圃地に対応できます



全面散布（写真はCM-T3500a）



広く均一に散布します!



散布したい幅に調節可能



CM-T81Aaによる散布
※散布巾調節板を使用



アスパラ農園にて散布



CM-T3500aによる条散布
※W条散布装置を使用

アスパラの堆肥投入に!

活用例

※下記は活用例の一例です。

●千葉県

苺・長ネギ・人参への完熟堆肥/CM-T81A 全面散布
梨園地への完熟堆肥/CM-T3500 全面散布

●滋賀県

メロンへの完熟堆肥・化成肥料/CM-T81A 全面散布

●岩手県

ハウス栽培のきゅうりへの完熟堆肥・化成肥料/CM-T3500 全面散布

●山形県

稲作での鶏糞ペレット及び豚糞/CM-T81A 全面散布
ハウス栽培メロンへの完熟堆肥/CM-T3500 条まき

●新潟県

アスパラへの完熟堆肥/CM-T3500 W条散布
野菜への米糠散布/CM-T81A 全面散布

●長野県

ブルーベリーへの完熟堆肥/CM-T3500 全面散布

●仕様諸元表

型式		堆肥散布機 CM-T81Aa	堆肥散布機 CM-T3500a	
機 体	全 長 mm	2530 格納時2385	2090	
	全 幅 mm	1105	810	
	全 高 mm	1403	1120	
	重 量 kg	515	330	
	接地圧 kg/cm	0.13~0.26	0.12	
	能 力 min/10a	30~50	40~80	
走 行 部	走行方法	エンドレスゴムクローラ		
	ミッション型式	FE22AF01(富士機械)	FE22BD01(富士機械)	
	クローラ寸法 mm	200W×72P×42L	180W×72P×34L	
	接地長 mm	990	756	
	軸間距離 mm	660	480	
	登坂角度	10~15°		
	減速方式	歯車減速式		
	旋回クラッチ	爪クラッチ・駐車ブレーキ連動		
ホッパ	ホッパー容量 ℓ	700	350	
	搬送方式	栈付コンセンタールベルト(2段切替、FD20DG03)	栈付コンセンタールベルト	
	繰出方式	突起付 大径ドラム		
	量調整	ドラム・シャッター 上下		
搭載エンジン	種類	空冷4サイクルガソリンエンジン		
	型式	三菱 GB181LN-200		
	連続定格出力	4.7馬力/1800rpm		
	最大出力	6.3馬力/2000rpm		
	使用燃料	自動車用 無鉛ガソリン		
	使用オイル	エンジンオイル SE級以上 SAE10W-30		
速 度	1速	前 進	1.03km/h	1.5km/h
		後 進	1.03km/h	1.5km/h
	2速	前 進	3.06km/h	2.6km/h
		後 進	3.06km/h	2.6km/h

※仕様諸元・デザインは改良のため予告なく変更する場合があります。

アタッチメント

- 散布巾調節板
(CM-T70・80・81系用)
小売価格 40,150円
[税抜 36,500円]
- W条散布装置
(CM-T350・3500用)
小売価格 55,000円
[税抜 50,000円]
- CMT-C
(CM-T81条散布装置)
小売価格 60,500円
[税抜 55,000円]



安全に作業をする為に

- ・ご使用の際は必ず取扱説明書をよく読み正しくお使い下さい。
- ・回転部に溜まっている堆肥等を取り除く際は、必ずエンジンを停止してから実施して下さい。
- ・農業機械は十分に点検整備をしましょう。